

CICLONE 500-2000-6000



- Struttura in PE molto resistente agli urti
- Ventilatore molto potente
- Tre Velocità di ventilazione
- Molto silenzioso
- Plug and play
- Facile da movimentare grazie al peso contenuto
- Cavo di alimentazione con spina su tutti i modelli
- Comode maniglie
- Kit di canalizzazione a tre tubi

DATI TECNICI		CICLONE 500	CICLONE 2000	CICLONE 6000
<i>Portata d'aria</i>	– Massima velocità	500 m ³ /h	2000 m ³ /h	6200 m ³ /h
	– Media velocità	-	-	4900 m ³ /h
	– Minima velocità	-	1200 m ³ /h	3500 m ³ /h
DATI ELETTRICI				
<i>Alimentazione elettrica</i>		230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
<i>Potenza assorbita</i>	– Massima velocità	100 W	360 W	1200 W
	– Media velocità	-	-	950 W
	– Minima velocità	-	280 W	700 W
<i>Corrente assorbita</i>	– Massima velocità	0,6 Amp	3,6 Amp	5,6 Amp
	– Media velocità	-	-	4,3 Amp
	– Minima velocità	-	2,5 Amp	3,8 Amp
DIMENSIONI UNITA'				
<i>Larghezza (mm)</i>		275	500	500
<i>Altezza (mm)</i>		345	415	545
<i>Profondità (mm)</i>		316	440	500
<i>Peso (Kg)</i>		3,5	10,5	17

APPLICAZIONI

- Plastica e Gomma
- Tessile
- Serre
- Eventi
- Bar
- Ristoranti all'aperto
- Agriturismi
- Falegnamerie
- Metalmeccanica
- Chimica
- Logistica e imballaggio
- Lavanderie e tintorie
- Tipografie
- Tensostrutture
- Agricoltura
- Impianti sportivi
- Allevamenti
- Rental
- Officine
- Supermercati

