


FD33ECO

CARATTERISTICHE

- Alta capacità di asciugatura
- Robusta struttura metallica
- Controllo elettronico
- Ore di funzionamento
- Sbrinamento a gas caldo che permette il funzionamento anche a basse temperature
- Molto silenzioso
- Plug and play
- Display digitale per la regolazione dell'umidità
- Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- Filtro aria lavabile
- Pompa di sollevamento condensa opzionale
- Conta energia opzionale
- Ruote robuste
- Possono essere installate senza formazione

ACCESSORI OPZIONALI



Pompa di sollevamento della condensa + tubo 7 m



Conta energia

CARATTERISTICHE	UNITA'	FD33ECO
PORTATA D'ARIA	m3/h	350
CAPACITÀ A 30°C / 80%	l/h	26/24
REFRIGERANTE	-	R290
CAMPO DI LAVORO	C°	7-35
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Ph/Hz	230/1/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO
MAX. POTENZA ASSORBITA	W	380
MAX. CORRENTE ASSORBITA	A	2
RUMOROSITA'	dB	43
CAPACITA' SERBATOIO	-	7
SCARICO DIRETTO ACQUA	-	SI
DIMENSIONI	mm	385X660X385
PESO	Kg	24.5



FD33ECO

CHARACTERISTICS

- High drying capacity
- Sturdy metal structure
- Electronic control
- Hours of operation
- Hot gas defrosting that allows operation even at low temperatures
- Very quiet
- Plug and play
- Digital display for humidity regulation
- Automatic restart after power failure
- Washable air filter
- Optional condensate lifting pump
- Optional energy meter
- Route robust
- Can be installed without training

OPTIONAL ACCESSORIES



Condensate
lifting pump +
7 m hose



Electricity
bill

CHARACTERISTICS	UNIT'	FD33ECO
AIR FLOW	m ³ /h	350
CAPACITY AT 30°C / 80%	l/h	26/24
REFRIGERATOR	-	R290
WORK CAMP	C°	7-35
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz	230/1/50
CONNECTION TYPE	-	SCHUKO
MAX. POWER ABSORBED	IN	380
MAX. CURRENT ABSORBED	A	2
NOISE	dB	43
TANK CAPACITY	-	7
DIRECT WATER DISCHARGE	-	YES
DIMENSIONS	mm	385X660X385
WEIGHT	Kg	24.5