

GENERATORI D'ARIA CALDA A GASOLIO DIRETTI
DIRECT DIESEL OIL HEATERS

- Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche
- Caldaia di combustione in acciaio Inox
- Controllo fiamma elettronico con fotoresistenza
- Post-ventilazione per raffreddamento camera di combustione
- Termostato di sicurezza per sovratemperature
- Idoneo per ambienti aperti o semiaperti
- Predisposto per termostato ambiente
- Modelli 60-80-105 disponibili anche pensili

- Metal structure painted with epoxy powders
- Stainless steel combustion chamber
- Electronic flame check with photo-resistance
- Post-ventilation for combustion chamber cooling
- Safety thermostat for over-temperature
- Suitable for open or semi-open environments
- Pre-set for ambient thermostat
- Models 60-80-105 available as wall-unit

MIZAR	⚡			🌬️ air outlet	⚡ absorbed power	🗨️ power supply	🍷 fuel consumption	🔄 tank capacity	📦 mm (LxPxH)	📦 weight	📦 pallet
	Kw	Kcal/h	BTU/h								
60 P	60	51.600	204.336	1.900 m³/h	300 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	5,06 kg/h	70 l	1380x560 x1040	80 kg	1 pz.
60 P pens	-	-	-	-	-	-	-	-	1450x660 x1050	62 kg	1 pz.
80 P	80	68.800	272.448	3.500 m³/h	750 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	6,75 kg/h	120 l	1540x710 x1170	140 kg	1 pz.
80 P pens	-	-	-	-	-	-	-	-	1550x945 x850	122 kg	1 pz.
105 P	105	90.300	357.600	3.500 m³/h	750 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	8,8 kg/h	120 l	1540x710 x1170	140 kg	1 pz.
105 P pens	-	-	-	-	-	-	-	-	1550x945 x850	122 kg	1 pz.