

## GENERATORI D'ARIA CALDA ELETTRICI ELECTRICAL HEATERS



- Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche
- Selettore che permette l'utilizzo dell'apparecchio su due potenzialità di riscaldamento e con possibilità di avere solo la funzione ventilatore
- Termostato ambiente per l'impostazione della temperatura
- Termostato di sicurezza per protezione della macchina
- Resistenze corazzate Inox
- Motore con protezione termica
- Cavo di alimentazione con spina su tutti i modelli

- Metal structure painted with epoxy powders
- Selector switch to permit the use of the machine at two heating levels and with the possibility to use the fan only
- Ambient thermostat for temperature setting
- Safety thermostat for machine protection
- Armoured element Inox
- Motor with thermal protection
- Cable and plug included on all models

SUNBEAM	⚡			🌬️ air outlet	⚡ absorption	🔌 power supply	🌡️ delta-t	📦 mm (LxPxH)	📦 weight	📦 pallet	📦 dimension mm (LxPxH)
	Kw	Kcal/h	BTU/h								
30	2-3	1.720-2.580	6.811-10.216	300 m³/h	13 Amp.	1-230/50 ph-volt/Hz	37 °C	350x220x360	6,7 kg	75 pz.	1200x800x1900
90	6-9	5.160-7.740	20.433-30.650	650 m³/h	13 Amp.	3-400/50 ph-volt/Hz	39 °C	320x460x450	13,8 kg	24 pz.	1200x800x1900
150	9-15	8.600-12.900	34.056-51.084	950 m³/h	22,5 Amp.	3-400/50 ph-volt/Hz	48 °C	320x460x450	18,3 kg	24 pz.	1200x800x1900
180	9-18	10.320-15.480	40.863-61.300	1500 m³/h	28 Amp.	3-400/50 ph-volt/Hz	52 °C	320x460x450	18,4 kg	24 pz.	1200x800x1900