

**DD21**



- Alta capacità di asciugatura 💧
- Controllo elettronico
- Ore di funzionamento
- Molto silenzioso
- Plug and play
- Display digitale per la regolazione dell'umidità
- Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- Filtro aria lavabile
- Ventilatore a due velocità
- Basso consumo elettrico
- Elegante design
- 4 ruote pirovanti

**DATI TECNICI**

Portata d'aria  
Capacità a 30°C/80%  
Refrigerante  
Campo di lavoro

**DD21**

250 m<sup>3</sup>/h  
21 l/24h  
R290  
6 – 35 °C

**DATI ELETTRICI**

Alimentazione elettrica  
Tipo di connessione  
Max. potenza assorbita  
( 20°C, 60% R.H.)  
Max corrente assorbita  
( 32°C, 90% R.H.)  
Rumorosità  
Capacità del serbatoio  
Scarico diretto acqua

230V/1Ph/50Hz  
Schuko  
310 W  
  
2 A  
  
38 dB(A)  
6 l  
Si

**MISURE**

Larghezza  
Altezza  
Profondità  
Peso

362 mm  
625 mm  
300 mm  
12.5 kg

**ACQUA CONDENSATA A TEMPERATURA E UMIDITA'  
RELATIVA VARIABILI IN AMBIENTE**

CONDIZIONI AMBIENTE	ACQUA CONDENSATA
10°C - 60%	4 l/24h
10°C - 80%	7 l/24h
15°C - 60%	6 l/24h
15°C - 80%	9 l/24h
20°C - 60%	8 l/24h
20°C - 80%	12 l/24h
25°C - 60%	10 l/24h
25°C - 80%	14 l/24h
27°C - 65%	13 l/24h
27°C - 80%	16 l/24h
30°C - 80%	21 l/24h
32°C - 80%	22 l/24h



