

DF010



- Alta capacità di asciugatura 💧
- Controllo elettronico
- Ore di funzionamento
- Molto silenzioso
- Plug and play
- Display digitale per la regolazione dell'umidità
- Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- Filtro aria lavabile
- Ventilatore a due velocità
- Basso consumo elettrico
- Elegante design
- 4 ruote pivotanti

DATI TECNICI

Portata d'aria
Capacità a 30°C/80%
Refrigerante
Campo di lavoro

DF010

140 m³/h
10 l/24h
R290
6 – 35 °C

DATI ELETTRICI

Alimentazione elettrica
Tipo di connessione
Max. potenza assorbita
(20°C, 60% R.H.)
Max corrente assorbita
(32°C, 90% R.H.)
Rumorosità
Capacità del serbatoio
Scarico diretto acqua

230V/1Ph/50Hz
Schuko
180 W
1,4 A
36 dB(A)
2 l
Sì

MISURE

Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

280 mm
500 mm
180 mm
10.5 kg



ACQUA CONDENSATA A TEMPERATURA E UMIDITA' RELATIVA VARIABILI IN AMBIENTE

CONDIZIONI AMBIENTE	ACQUA CONDENSATA
10°C - 60%	2 l/24h
10°C - 80%	4 l/24h
15°C - 60%	3 l/24h
15°C - 80%	5 l/24h
20°C - 60%	4 l/24h
20°C - 80%	6 l/24h
25°C - 60%	5 l/24h
25°C - 80%	7 l/24h
27°C - 65%	5 l/24h
27°C - 80%	9 l/24h
30°C - 80%	10 l/24h
32°C - 80%	12 l/24h

