

DF020


- Alta capacità di asciugatura 
- Controllo elettronico
- Ore di funzionamento
- Molto silenzioso
- Plug and play
- Display digitale per la regolazione dell'umidità
- Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- Filtro aria lavabile
- Ventilatore a due velocità
- Basso consumo elettrico
- Elegante design
- 4 ruote pivotanti

DATI TECNICI

Portata d'aria
 Capacità a 30°C/80%
 Refrigerante
 Campo di lavoro

DF020

190 m³/h
 20,5 l/24h
 R290
 5 – 35 °C

DATI ELETTRICI

Alimentazione elettrica
 Tipo di connessione
 Max. potenza assorbita
 (20°C, 60% R.H.)
 Max corrente assorbita
 (32°C, 90% R.H.)
 Rumorosità
 Capacità del serbatoio
 Scarico diretto acqua

230V/1Ph/50Hz
 Schuko
 240 W
 1,8 A
 35 dB(A)
 4 l
 Sì

MISURE

Larghezza
 Altezza
 Profondità
 Peso

330 mm
 560 mm
 220 mm
 14 kg

**ACQUA CONDENSATA A TEMPERATURA E UMIDITA'
 RELATIVA VARIABILI IN AMBIENTE**

CONDIZIONI AMBIENTE	ACQUA CONDENSATA
10°C - 60%	4 l/24h
10°C - 80%	8 l/24h
15°C - 60%	6 l/24h
15°C - 80%	10 l/24h
20°C - 60%	8 l/24h
20°C - 80%	12 l/24h
25°C - 60%	10 l/24h
25°C - 80%	14 l/24h
27°C - 65%	14 l/24h
27°C - 80%	18 l/24h
30°C - 80%	20 l/24h
32°C - 80%	24 l/24h



