

## SF 40



- Struttura molto resistente agli urti
- Ventilatore molto potente
- Plug and play
- Facile da movimentare grazie al peso contenuto
- Cavo di alimentazione con spina su tutti i modelli
- Comoda maniglia
- Kit di canalizzazione a tre tubi

### DATI TECNICI

### SF 40

Portata d'aria	– Massima velocità	4000 m <sup>3</sup> /h
	– Prevalenza	390 Pa
<b>DATI ELETTRICI</b>		
	Alimentazione elettrica	230 V/50Hz
Potenza assorbita	– Massima velocità	560 W
	Diametro esterno	30 cm
	Flusso d'aria	Soffiaggio / Aspirazione
	Protezione	IP44
<b>DIMENSIONI UNITA'</b>		
	Dimensioni imballo	470 l x 370 l x 520 a
	Peso netto / lordo (Kg)	14,7/15.9 kg
	Paletta	16 pcs

### APPLICAZIONI

- Plastica e Gomma
- Tessile
- Serre
- Eventi
- Bar
- Ristoranti all'aperto
- Agriturismi
- falegnamerie
- Metalmeccanica
- Chimica
- Logistica e imballaggio
- Lavanderie e tintorie
- Tipografie
- Tensostrutture
- Agricoltura
- Impianti sportivi
- Allevamenti
- Rental
- Officine
- Supermercati

## HOW TO ASSEMBLE AIR DUCT FAN

