

SF 80


- Struttura molto resistente agli urti
- Ventilatore molto potente
- Plug and play
- Facile da movimentare grazie al peso contenuto
- Cavo di alimentazione con spina su tutti i modelli
- Comoda maniglia
- Kit di canalizzazione a tre tubi

DATI TECNICI
SF 80

Portata d'aria	– Massima velocità	8.000 m ³ /h
	– Prevalenza	490 Pa

DATI ELETTRICI

Alimentazione elettrica	230 V/50Hz	
Potenza assorbita	– Massima velocità	750 W
Diametro esterno	40 cm	
Flusso d'aria	Soffiaggio / Aspirazione	
Protezione	IP44	

DIMENSIONI UNITA'

Dimensioni imballo	510 l x 530 l x 580 a
Peso netto / lordo (Kg)	19/20 kg
Paletta	6 pc

APPLICAZIONI

- Plastica e Gomma
- Tessile
- Serre
- Eventi
- Bar
- Ristoranti all'aperto
- Agriturismi
- Falegnamerie
- Metalmeccanica
- Chimica
- Logistica e imballaggio
- Lavanderie e tintorie
- Tipografie
- Tensostrutture
- Agricoltura
- Impianti sportivi
- Allevamenti
- Rental
- Officine
- Supermercati

HOW TO ASSEMBLE AIR DUCT FAN
