

ITM MIZAR 15 PX



ITM MIZAR 20 PX
ITM MIZAR 30 PX
ITM MIZAR 50 PX

CARATTERISTICHE

I generatori d'aria calda a gasolio diretto sono la soluzione ideale per riscaldare ambienti di piccole e medie dimensioni, sia aperti che semiaperti.

La struttura metallica verniciata a polveri epossidiche lo rende resistente e durevole, mentre la caldaia di combustione in acciaio inox garantisce un riscaldamento uniforme e duraturo.

Sono dotati di un controllo fiamma elettronico con fotoresistenza, che lo protegge da eventuali spegnimenti accidentali.

Inoltre, sono dotati di un termostato di sicurezza per sovratemperature, che lo arresta automaticamente in caso di surriscaldamento.

Il **MIZAR 15 PX** è portatile, mentre i modelli **MIZAR 20 PX, 30 PX, 40 PX e 50 PX** sono carrellati, per facilitarne il trasporto e la movimentazione

- Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche
- Caldaia di combustione in acciaio Inox
- Controllo fiamma elettronico con fotoresistenza
- Post-ventilazione per raffreddamento camera di combustione
- Termostato di sicurezza per sovratemperature
- Modello 15 portatile
- Modelli 20-30-40-50 carrellati
- Idoneo per ambienti aperti o semiaperti

CARATTERISTICHE	UNITA'	15XP	20XP	30XP	50XP
POTENZA TERMICA	kW Kcal/H btu/H	16.5 14.280 56.299	20 17.200 68.242	30 25.800 102.362	50 43.000 170.604
PORTATA D'ARIA	m3/H	500	500	1.750	1.750
POTENZA ASSORBITA	Watt	150	150	150	200
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ph-volt/Hz	1-230/50	1-230/50	1-23/50	1-230/50
CONSUMO CARBURANTE	Kg/h	1.40	1.65	2.53	4.22
CAPACITA' SERBATOIO	L	20	20	35	35
DIMENSIONI	mm	800X310X530	800X310X530	1125X450X620	1125X450X620
PESO	Kg	22.8	26.3	48	48

ITM MIZAR 15 PX



CHARACTERISTICS

Direct diesel-fired hot air heaters are the ideal solution for heating small to medium-sized spaces, both open and semi-open.

The epoxy powder-coated metal structure makes them strong and durable, while the stainless steel combustion chamber ensures uniform and long-lasting heating.

They are equipped with an electronic flame control system with a photoresistor, protecting against accidental flame outages.

In addition, they feature an overheat safety thermostat that automatically shuts the unit down in case of overheating.

The **MIZAR 15 PX** model is portable, while the **MIZAR 20 PX, 30 PX, 40 PX, and 50 PX** models are trolley-mounted to make transport and handling easier.

- Epoxy powder-coated metal structure
- Stainless steel combustion chamber
- Electronic flame control with photoresistor
- Post-ventilation for cooling the combustion chamber
- Overheat safety thermostat
- Model 15 portable
- Models 20–30–40–50 trolley-mounted
- Suitable for open or semi-open environments



ITM MIZAR 20 PX ITM MIZAR 30 PX ITM MIZAR 50 PX

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	15XP	20XP	30XP	50XP
THERMAL OUTPUT	kW Kcal/H btu/H	16.5 14.280 56.299	20 17.200 68.242	30 25.800 102.362	50 43.000 170.604
AIRFLOW	m ³ /H	500	500	1.750	1.750
POWER INPUT	Watt	150	150	150	200
POWER SUPPLY	ph-volt/Hz	1-230/50	1-230/50	1-23/50	1-230/50
FUEL CONSUMPTION	Kg/h	1.40	1.65	2.53	4.22
TANK CAPACITY	L	20	20	35	35
DIMENSIONS	mm	800X310X530	800X310X530	1125X450X620	1125X450X620
WEIGHT	Kg	22.8	26.3	48	48