



CARATTERISTICHE

- Montaggio rapido e veloce
- Nessun utensile richiesto per l'installazione
- Connettori per collegare in serie fino a 16 moduli
- Realizzabili su misura
- Retro adesivo resistente alle alte temperature
- Non subisce variazioni causate dalle fluttuazioni di temperatura
- 200 W/mq
- Attivazione dei riscaldatori avviene attraverso la centralina per esterni, grazie ad un sensore che li attiva solo quando necessario
- Calore distribuito su tutto il pannello in modo omogeneo

MODELLO TENSIONE ALIM. N° MAX PANNELLI PER STRINGA DIMENSIONI	WSP250 230 / 400VAC 12 / 22 1400 X 900 X 4 MM
MODELLO TENSIONE ALIM. N° MAX PANNELLI PER STRINGA DIMENSIONI	WSP200 230 / 400VAC 16 / 28 1480 X 900 X 4 MM
MODELLO TENSIONE ALIM. N° MAX PANNELLI PER STRINGA DIMENSIONI	WSP180 230 / 400VAC 18 / 31 1400 X 750 X 4 MM
LUNGHEZZA CAVI ALIMENTAZIONE	2 X 1000 MM
GRADO PROTEZIONE	IP67
CORRENTE MASSIMA CONNETTORE	16 AMP - 3300W
TEMPERATURA ESERCIZIO	-40 + 110°C
TIPOLOGIA CONNETTORE	Techno TH384