


AXS 10
AXS 12
AXS 17

CARATTERISTICHE

I ventilatori industriali AXS E AXP hanno molteplici applicazioni. Questi ventilatori ad alta velocità raffreddano efficacemente ampie aree in fabbriche, negozi, uffici, ristoranti e altri luoghi pubblici. Alleviano la calura estiva in modo economico creando un delicato movimento d'aria. Disponibili su piantana e con fissaggio a muro I ventilatori a piantana sono dotati di una base robusta e di un'asta regolabile. Tutti i ventilatori hanno 3 velocità e una finitura crom

- Sistema di raffreddamento completo della temperatura, motore con lunga durata
- Nuove prospettive, grande volume d'aria, basso aumento di temperatura e rumore
- Tre velocità, polvere, cromatura e protezione densa
- Struttura ottimizzata della lama in alluminio-ferro, due o tre lame
- Adatto per raffreddare la temperatura per industrie, officine, magazzini e capannoni

CARATTERISTICHE	UNITA'	AXS 10	AXS 12	AXS 17
PORTATA D'ARIA	m ³ /h	10.200	12.300	17.400
VELOCITÀ	-	3	3	3
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
POTENZA	W	120	230	280
DIMENSIONI	Mm	580 x 220 x 580	720 x 200 x 720	820 x 200 x 820
DIMENSIONI VENTOLA	Mm	500	650	750
PESO	Kg	11	15	16



AXS 10

AXS 12

AXS 17

CHARACTERISTICS

IAXS and AXP industrial fans have multiple applications. These high-speed fans effectively cool large areas in factories, shops, offices, restaurants and other public spaces. They provide economical relief from summer heat by creating gentle air movement. Available in pedestal-mounted and wall-mounted versions. Pedestal fans feature a sturdy base and an adjustable stand. All fans have 3 speeds and a chrome finish with industrial-grade aluminium blades.

- Complete temperature cooling system, long-life motor
- New design, high air flow, low temperature rise and low noise
- Three speeds, powder coating, chrome plating and high-level protection
- Optimised aluminium-iron blade structure, with two or three blades
- Suitable for cooling industrial facilities, workshops, warehouses and sheds

CHARACTERISTICS	UNIT	AXS 10	AXS 12	AXS 17
AIR FLOW	m ³ /h	10.200	12.300	17.400
SPEED	-	3	3	3
POWER SUPPLY	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
POWER	W	120	230	280
DIMENSIONS	Mm	580 x 220 x 580	720 x 200 x 720	820 x 200 x 820
FAN DIMENSIONS	Mm	500	650	750
WEIGHT	Kg	11	15	16



AXS 10

AXS 12

AXS 17

CARACTERÍSTICAS

Los ventiladores industriales AXS y AXP tienen múltiples aplicaciones. Estos ventiladores de alta velocidad enfrían eficazmente grandes áreas en fábricas, tiendas, oficinas, restaurantes y otros lugares públicos. Alivian el calor del verano de forma económica creando un suave movimiento de aire. Disponibles con pedestal y con montaje en pared. Los ventiladores con pedestal están equipados con una base robusta y un soporte regulable. Todos los ventiladores disponen de 3 velocidades y un acabado cromado con aspas de aluminio de calidad industrial.

- Sistema completo de refrigeración de la temperatura, motor de larga duración
- Nuevo diseño, gran caudal de aire, bajo aumento de temperatura y bajo nivel de ruido
- Tres velocidades, recubrimiento en polvo, cromado y alta protección
- Estructura optimizada de las aspas de aluminio-hierro, con dos o tres aspas
- Adecuado para reducir la temperatura en industrias, talleres, almacenes y naves industriales

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	AXS 10	AXS 12	AXS 17
CAUDAL DE AIRE	m³/h	10.200	12.300	17.400
VELOCIDAD	-	3	3	3
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
POTENCIA	W	120	230	280
DIMENSIONES	Mm	580 x 220 x 580	720 x 200 x 720	820 x 200 x 820
DIMENSIONES DEL VENTILADOR	Mm	500	650	750
PESO	Kg	11	15	16



AXS 10

AXS 12

AXS 17

CARACTÉRISTIQUES

Les ventilateurs industriels AXS et AXP ont de multiples applications. Ces ventilateurs à grande vitesse refroidissent efficacement de grandes surfaces dans les usines, magasins, bureaux, restaurants et autres lieux publics. Ils permettent d'atténuer la chaleur estivale de manière économique en créant un léger mouvement d'air. Disponibles sur pied ou avec fixation murale. Les ventilateurs sur pied sont équipés d'une base robuste et d'une tige réglable. Tous les ventilateurs disposent de 3 vitesses et d'une finition chromée avec des pales en aluminium de qualité industrielle.

- Système complet de refroidissement de la température, moteur longue durée
- Nouveau design, grand débit d'air, faible augmentation de température et faible niveau sonore
- Trois vitesses, revêtement en poudre, chromage et protection renforcée
- Structure optimisée des pales en aluminium-fer, avec deux ou trois pales
- Adapté au refroidissement des industries, ateliers, entrepôts et hangars

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	AXS 10	AXS 12	AXS 17
DÉBIT D'AIR	m³/h	10.200	12.300	17.400
VITESSE	-	3	3	3
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
PUISSANCE	W	120	230	280
DIMENSIONS	Mm	580 x 220 x 580	720 x 200 x 720	820 x 200 x 820
DIMENSIONS DU VENTILATEUR	Mm	500	650	750
POIDS	Kg	11	15	16



AXS 10

AXS 12

AXS 17

EIGENSCHAFTEN

Die Industrieventilatoren AXS und AXP sind vielseitig einsetzbar. Diese Hochgeschwindigkeitsventilatoren kühlen große Bereiche in Fabriken, Geschäften, Büros, Restaurants und anderen öffentlichen Einrichtungen effektiv. Sie sorgen auf wirtschaftliche Weise für Abkühlung bei sommerlicher Hitze, indem sie eine sanfte Luftbewegung erzeugen. Erhältlich als Standventilator oder zur Wandmontage. Die Standventilatoren sind mit einem robusten Sockel und einer verstellbaren Stange ausgestattet. Alle Ventilatoren verfügen über 3 Geschwindigkeitsstufen und eine verchromte Oberfläche mit Aluminiumflügeln in Industriequalität.

- Komplettes Kühlsystem, langlebiger Motor
- Neues Design, hoher Luftdurchsatz, geringer Temperaturanstieg und niedriger Geräuschpegel
- Drei Geschwindigkeitsstufen, Pulverbeschichtung, Verchromung und verstärkter Schutz
- Optimierte Aluminium-Eisen-Flügelkonstruktion mit zwei oder drei Flügeln
- Geeignet zur Kühlung von Industrieanlagen, Werkstätten, Lagern und Hallen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	AXS 10	AXS 12	AXS 17
LUFTDURCHSATZ	m³/h	10.200	12.300	17.400
GESCHWINDIGKEIT	-	3	3	3
STROMVERSORGUNG	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
LEISTUNG	W	120	230	280
ABMESSUNGEN	Mm	580 x 220 x 580	720 x 200 x 720	820 x 200 x 820
VENTILATORABMESSUNGEN	Mm	500	650	750
GEWICHT	Kg	11	15	16