



**F300W
F400W**



F300GS

CARATTERISTICHE

- Alta capacità di asciugatura
- Controllo elettronico
- Ore di funzionamento
- Molto silenzioso
- Plug and play
- Riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente
- Filtro aria lavabile
- Basso consumo elettrico
- Elegante design
- 4 ruote pivotanti

CARATTERISTICHE	UNITA'	F300W	F300GS	F400W
PORTATA D'ARIA	m ³ /h	250	250	300
CAPACITÀ A 30°C / 80%	l/h	19/24	19/24	24/24
REFRIGERANTE	-	R1234yf	R1234yf	R1234yf
CAMPO DI LAVORO	C°	10-35	10-35	10-35
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
TIPO DI CONNESSIONE	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
MAX. POTENZA ASSORBITA	W	124	124	260
MAX. CORRENTE ASSORBITA	A	1	1	1.8
RUMOROSITA'	dB	39	39	41
CAPACITA' SERBATOIO	l	5.5	5.5	5.5
SCARICO DIRETTO ACQUA	-	SI	SI	SI
DIMENSIONI	mm	355X700X320	355X700X320	355X700X320
PESO	Kg	20.5	20.5	22



**F300W
F400W**



F300GS

CHARACTERISTICS

- High drying capacity
- Electronic control
- Hours of operation
- Very quiet
- Plug and play
- Automatic restart after power failure
- Washable air filter
- Low power consumption
- Elegante design
- 4 pivoting wheels

CHARACTERISTICS	UNIT	F300W	F300GS	F400W
AIR FLOW	m ³ /h	250	250	300
CAPACITY AT 30°C / 80%	l/h	19/24	19/24	24/24
REFRIGERATOR	-	R1234yf	R1234yf	R1234yf
WORK CAMP	C°	10-35	10-35	10-35
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
CONNECTION TYPE	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
MAX. POWER ABSORBED	IN	124	124	260
MAX. CURRENT ABSORBED	A	1	1	1.8
NOISE	dB	39	39	41
TANK CAPACITY	l	5.5	5.5	5.5
DIRECT WATER DISCHARGE	-	YES	YES	YES
DIMENSIONS	mm	355X700X320	355X700X320	355X700X320
WEIGHT	Kg	20.5	20.5	22