



ITM V 40

CARATTERISTICHE

Il generatore **ITM V 40** è dotato di una struttura metallica verniciata a polveri epossidiche, resistente alla corrosione e all'usura. Il flusso diretto di calore senza movimentazione d'aria riscalda gli oggetti e gli ambienti in modo uniforme. La combustione inodore garantisce un ambiente confortevole e salubre. La camera di combustione in fibra ceramica garantisce un elevato rendimento e una combustione efficiente. Il controllo fiamma elettronico con fotoresistenza assicura un funzionamento sicuro. La post-ventilazione per raffreddamento camera di combustione aumenta la durata dell'unità. La possibilità di controllo con termostato ambiente consente di regolare la temperatura in modo automatico. Il serbatoio combustibile termoplastico è sicuro e affidabile. La parabola orientabile verticalmente consente di indirizzare il flusso di calore dove necessario. Il combustibile gasolio/kerosene è pratico e versatile.



CARATTERISTICHE	UNITA'	HDR20	ITM V40
POTENZA TERMICA	kW	20	42
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220-240/50	1-230/50
ASSORBIMENTO	W	110	100
RAGGIO	m	2/3	2/3
CONSUMO CARBURANTE	Kg/H	1.6	3.53
CAPACITA' SERBATOIO	L	10.5	55
POTENZA MOTORE	W	30/38	-
DIMENSIONI	mm	575x340x635	1200x800x1180
PESO	Kg	18	63



ITM V 40

CHARACTERISTICS

Il generatore **ITM V 40** è dotato di una struttura metallica verniciata a polveri epossidiche, resistente alla corrosione e all'usura. Il flusso diretto di calore senza movimentazione d'aria riscalda gli oggetti e gli ambienti in modo uniforme. La combustione inodore garantisce un ambiente confortevole e salubre. La camera di combustione in fibra ceramica garantisce un elevato rendimento e una combustione efficiente. Il controllo fiamma elettronico con fotoresistenza assicura un funzionamento sicuro. La post-ventilazione per raffreddamento camera di combustione aumenta la durata dell'unità. La possibilità di controllo con termostato ambiente consente di regolare la temperatura in modo automatico. Il serbatoio combustibile termoplastico è sicuro e affidabile. La parabola orientabile verticalmente consente di indirizzare il flusso di calore dove necessario. Il combustibile gasolio/kerosene è pratico e versatile.



CARATTERISTICHE	UNITA'	HDR20	ITM V40
POTENZA TERMICA	kW	20	42
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220-240/50	1-230/50
ASSORBIMENTO	W	110	100
RAGGIO	m	2/3	2/3
CONSUMO CARBURANTE	Kg/H	1.6	3.53
CAPACITA' SERBATOIO	L	10.5	55
POTENZA MOTORE	W	30/38	-
DIMENSIONI	mm	575x340x635	1200x800x1180
PESO	Kg	18	63