



ITM SUNBEAM 30
ITM SUNBEAM 90
ITM SUNBEAM 150
ITM SUNBEAM 180

CARATTERISTICHE

I generatori d'aria calda elettrici **ITM SUNBEAM 30, 90, 150 e 180** sono la soluzione ideale per riscaldare ambienti di piccole e medie dimensioni, come capannoni, magazzini, cantieri, garage, etc. Questi generatori sono portatili e leggeri, grazie alla sua struttura metallica verniciata a polveri epossidiche. Questo lo rende facile da spostare e da utilizzare in diversi ambienti. La potenza termica è regolabile su due livelli, 860- 1720 kW, per adattarsi alle esigenze di riscaldamento di ogni ambiente. La temperatura è impostabile tramite un termostato ambiente, per garantire il massimo comfort. Sono dotati di un termostato di sicurezza che protegge la macchina da eventuali surriscaldamenti. Inoltre, il motore è dotato di protezione termica, che lo arresta automaticamente in caso di surriscaldamento.

- Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche
- Selettore che permette l'utilizzo dell'apparecchio su due potenzialità di riscaldamento e con possibilità di avere solo la funzione ventilatore
- Termostato ambiente per l'impostazione della temperatura
- Termostato di sicurezza per protezione della macchina
- Resistenze corazzate Inox
- Motore con protezione termica
- Cavo di alimentazione con spina su tutti i modelli

NECESSARIE:

30 → SCHUKO
90 → 4 poli 16 A - 380V
150/180 → 4 poli 32 A - 380V

CARATTERISTICHE	UNITA'	30	90	150	180
POTENZA TERMICA	kW Kcal/H btu/H	2-3 1.720-2580 6.811-10.216	6-9 5.160-7.740 20.433-30.650	9-15 8.600-12.900 34.056-51.084	9-18 10.320-15.480 40.863-61.300
PORTATA D'ARIA	m3/H	300	650	950	1500
MAX CORRENTE ASSORBITA	Amp	13	13	22.5	28
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ph-volt/Hz	1-230/50	3-400/50	3-400/50	3-400/50
DELTA - T	C°	37	39	48	52
DIMENSIONI	mm	350X220X360	320X460X450	320X460X450	320X460X450
PESO	Kg	6.7	13.8	18.3	18.4



ITM SUNBEAM 30
ITM SUNBEAM 90
ITM SUNBEAM 150
ITM SUNBEAM 180

CHARACTERISTICS

The **ITM SUNBEAM 30, 90, 150** and **180** electric hot air generators are the ideal solution for heating small and medium-sized environments such as warehouses, storage facilities, construction sites, garages, etc. These generators are portable and lightweight thanks to their epoxy powder-coated metal structure, making them easy to move and use in different environments.

The thermal output is adjustable on two levels, 860–1720 kW, to suit the heating requirements of each environment. The temperature can be set via a room thermostat to ensure maximum comfort. The units are equipped with a safety thermostat that protects the machine against overheating. In addition, the motor features thermal protection, which automatically stops operation in the event of overheating.

- Epoxy powder-coated metal structure
- Selector switch allowing operation at two heating power levels, with the option of fan-only mode
- Room thermostat for temperature setting
- Safety thermostat for unit protection
- Stainless steel armoured heating elements
- Motor with thermal protection
- Power cable with plug supplied on all models

REQUIRED:

30 → SCHUKO

90 → 4 pole 16 A - 380V

150/180 → 4 pole 32 A - 380V

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	30	90	150	180
THERMAL OUTPUT	kW Kcal/H btu/H	2-3 1.720-2580 6.811-10.216	6-9 5.160-7.740 20.433-30.650	9-15 8.600-12.900 34.056-51.084	9-18 10.320-15.480 40.863-61.300
AIRFLOW	m ³ /H	300	650	950	1500
MAX. CURRENT INPUT	Amp	13	13	22.5	28
POWER SUPPLY	ph-volt/Hz	1-230/50	3-400/50	3-400/50	3-400/50
DELTA - T	C°	37	39	48	52
DIMENSIONS	mm	350X220X360	320X460X450	320X460X450	320X460X450
WEIGHT	Kg	6.7	13.8	18.3	18.4