



**ZEUS 130 E
ZEUS 160 E
ZEUS 220 E**



**ZEUS 130 C
ZEUS 160 C
ZEUS 220 C**

CARATTERISTICHE

Il generatore d'aria calda elicoidale con scambiatore ITM **ZEUS 130 E, 160 E e 220 E** sono dei prodotti efficienti e sicuri, adatti per ambienti di grandi dimensioni. Il **ZEUS 130 E** è dotato di una struttura in acciaio inox con telaio in alluminio, resistente alla corrosione e all'usura. La caldaia in acciaio inox con scambiatore a fascio tubiero garantisce un elevato rendimento e una combustione efficiente. Il ventilatore elicoidale consente di distribuire il calore in modo uniforme. Il termostato Fan-limit per controllo pre-post di selezione: ventilazione o riscaldamento assicura un funzionamento sicuro e controllato. La canalizzazione di massimo 12 metri permette di riscaldare ambienti di grandi dimensioni. Il rendimento fino al 91% garantisce un risparmio energetico significativo.



CARATTERISTICHE	UNITA'	130E 130C	160E 160C	220E 220C
POTENZA TERMICA	kW Kcal/h Btu/h	134.2 115.412 457.903	174.8 150.328 596.434	220.9 189.994 753.732
PORTATA D'ARIA	m ³ /h	8000	12.000	17.000
POTENZA ASSORBITA	watt	1.035 1.100	1.900 2.200	1.900 2.200
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ph-volt/Hz	1-230/50	3-400/50	3-400/50
CONSUMO CARBURANTE	Kg/h	11.30	14.74	18.60
DIMENSIONI	mm	1960x900x1500 2400x950x1500	2400x1000x1800 3100x1250x1800	2400x1000x1800 3100x1250x1800
PESO	Kg	250 320	310 365	335 385



**ZEUS 130 E
ZEUS 160 E
ZEUS 220 E**



**ZEUS 130 C
ZEUS 160 C
ZEUS 220 C**

CHARACTERISTICS

The **ITM ZEUS 130 E, 160 E and 220 E** axial hot air generators with heat exchanger are efficient and safe products, suitable for large environments. The **ZEUS 130 E** features a stainless steel structure with an aluminium frame, resistant to corrosion and wear.

The stainless steel boiler with shell-and-tube heat exchanger guarantees high efficiency and effective combustion. The axial fan ensures uniform heat distribution.

The fan-limit thermostat, providing pre- and post-control selection between ventilation or heating, ensures safe and controlled operation. Ducting up to 12 metres allows heating of large spaces. An efficiency of up to 91% guarantees significant energy savings.



TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	130E 130C	160E 160C	220E 220C
THERMAL OUTPUT	kW Kcal/h Btu/h	134.2 115.412 457.903	174.8 150.328 596.434	220.9 189.994 753.732
AIRFLOW	m ³ /h	8000	12.000	17.000
POWER INPUT	watt	1.035 1.100	1.900 2.200	1.900 2.200
POWER SUPPLY	ph-volt/Hz	1-230/50	3-400/50	3-400/50
FUEL CONSUMPTION	Kg/h	11.30	14.74	18.60
DIMENSIONS	mm	1960x900x1500 2400x950x1500	2400x1000x1800 3100x1250x1800	2400x100x1800 3100x1250x1800
WEIGHT	Kg	250 320	310 365	335 385