



CARATTERISTICHE

Riscaldamento radiante diretto – La tecnologia a infrarossi riscalda direttamente persone e oggetti senza movimentare l'aria.

Efficace anche in presenza di vento – Ideale per ambienti esterni, spazi aperti e locali ampi soggetti a correnti d'aria.

Silenzioso e senza sollevamento di polvere – Non genera flussi d'aria, risultando adatto anche ad ambienti di lavoro sensibili a polvere e rumore.

Facile da trasportare – Disponibile in versioni con ruote e maniglia o in modelli compatti e leggeri per agevolare gli spostamenti.

Calore direzionabile – Nei modelli regolabili, l'inclinazione permette di dirigere il calore dove necessario.

Sicurezza avanzata – Protezione antibaltamento, contro il surriscaldamento e in caso di spegnimento della fiamma.

Struttura robusta – Componenti in acciaio inox e serbatoio resistente, adatti a un utilizzo professionale e industriale.

HD40R

CARATTERISTICHE	UNITA'	HD40R
POTENZA DI RISCALDAMENTO	kW	40
TENSIONE	V	220-240
CAPACITÀ SERBATOIO	L	38
CONSUMO DI CARBURANTE	Kg/h	3,2
DIMENSIONI	Cm	92,5 x 63,5 x 86
PESO	Kg	28,4



CHARACTERISTICS

Direct Radiant Heating – Infrared technology directly heats people and objects without moving the air.

Effective Even in Windy Conditions – Ideal for outdoor areas, open spaces and large environments exposed to drafts.

Quiet and Dust-Free – Does not generate airflow, making it suitable for working environments where dust and noise need to be minimized.

Easy to Transport – Available in versions with wheels and handles or in compact, lightweight models for easy movement.

Directional Heat – On adjustable models, the tilting design allows heat to be directed precisely where needed.

Advanced Safety – Tip-over protection, overheat protection and flame-out protection.

Robust Construction – Stainless steel components and a durable fuel tank, suitable for professional and industrial use.

HD40R

CHARACTERISTICS	UNIT	HD40R
HEATING OUTPUT	kW	40
VOLTAGE	V	220-240
TANK CAPACITY	L	38
FUEL CONSUMPTION	Kg/h	3,2
DIMENSIONS	Cm	92,5 x 63,5 x 86
WEIGHT	Kg	28,4



CARACTERÍSTICAS

Calefacción radiante directa – La tecnología infrarroja calienta directamente a las personas y los objetos sin mover el aire.

Eficaz incluso en presencia de viento – Ideal para exteriores, espacios abiertos y ambientes amplios expuestos a corrientes de aire.

Silencioso y sin levantar polvo – No genera flujos de aire, por lo que resulta adecuado para entornos de trabajo donde es necesario reducir el polvo y el ruido.

Fácil de transportar – Disponible en versiones con ruedas y asa o en modelos compactos y ligeros para facilitar los desplazamientos.

Calor direccionable – En los modelos regulables, la inclinación permite dirigir el calor hacia donde sea necesario.

Seguridad avanzada – Protección antivuelco, contra el sobrecalentamiento y en caso de apagado de la llama.

Estructura robusta – Componentes de acero inoxidable y depósito resistente, adecuados para uso profesional e industrial.

HD40R

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	HD40R
POTENCIA DE CALEFACCIÓN	kW	40
TENSIÓN	V	220-240
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	L	38
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Kg/h	3,2
DIMENSIONES	Cm	92,5 x 63,5 x 86
PESO	Kg	28,4



CARACTÉRISTIQUES

Chauffage radiant direct – La technologie infrarouge chauffe directement les personnes et les objets sans déplacer l'air.

Efficace même en présence de vent – Idéal pour les environnements extérieurs, les espaces ouverts et les grands locaux exposés aux courants d'air.

Silencieux et sans soulèvement de poussière – Ne génère aucun flux d'air, ce qui le rend également adapté aux environnements de travail sensibles à la poussière et au bruit.

Facile à transporter – Disponible en versions avec roues et poignée ou en modèles compacts et légers pour faciliter les déplacements.

Chaleur orientable – Sur les modèles réglables, l'inclinaison permet de diriger la chaleur là où elle est nécessaire.

Sécurité avancée – Protection contre le basculement, la surchauffe et l'extinction de la flamme.

Structure robuste – Composants en acier inoxydable et réservoir résistant, adaptés à un usage professionnel et industriel.

HD40R

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	HD40R
PUISSANCE DE CHAUFFAGE	kW	40
TENSION	V	220-240
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	L	38
CONSOMMATION DE CARBURANT	Kg/h	3,2
DIMENSIONS	Cm	92,5 x 63,5 x 86
POIDS	Kg	28,4



EIGENSCHAFTEN

Direkte Strahlungswärme – Die Infrarottechnologie erwärmt Personen und Gegenstände direkt, ohne die Luft zu bewegen.

Auch bei Wind effektiv – Ideal für Außenbereiche, offene Flächen und große Räume, die Zugluft ausgesetzt sind.

Leise und ohne Staubaufwirbelung – Erzeugt keinen Luftstrom und eignet sich daher auch für Arbeitsbereiche, die empfindlich gegenüber Staub und Lärm sind.

Einfach zu transportieren – Erhältlich in Ausführungen mit Rädern und Griff oder als kompakte und leichte Modelle für einen einfachen Transport.

Gezielte Wärme – Bei verstellbaren Modellen ermöglicht die Neigung, die Wärme gezielt dorthin zu richten, wo sie benötigt wird.

Hohe Sicherheit – Schutz vor Umkippen, Überhitzung und Flammenausschlag.

Robuste Konstruktion – Komponenten aus Edelstahl und widerstandsfähiger Tank, geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.

HD40R

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	HD40R
HEIZLEISTUNG	kW	40
SPANNUNG	V	220-240
TANKINHALT	L	38
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	Kg/h	3,2
ABMESSUNGEN	Cm	92,5 x 63,5 x 86
GEWICHT	Kg	28,4