



CARATTERISTICHE

Modello portatile per un facile spostamento. Elemento riscaldante in acciaio inox e doppia protezione contro il surriscaldamento.

Dotato di termostato integrato e potenza regolabile.

Classe di impermeabilità IP24, per l'utilizzo in ambienti umidi e bagnati.

Maniglia isolata in plastica e struttura interamente in metallo con rivestimento a polvere contro la ruggine.

Riscaldatore adatto per garage, officine, cantieri, ecc.

- Elemento riscaldante in acciaio inox
- Termostato regolabile
- Protezione contro il surriscaldamento
- Classe di impermeabilità: IP24

HE03R

CARATTERISTICHE	UNITA'	HE03R
PORTATA D'ARIA	m³/h	276
POTENZA	kW	3
TENSIONE	V	220/240 - 50
IMPOSTAZIONI DI RISCALDAMENTO	W	35/1500/3000
AREA DI RISCALDAMENTO	m²	30
DIMENSIONI	Cm	24 x 24 x 29
PESO	Kg	3,2



CHARACTERISTICS

Portable type for easy moving.

Stainless steel heating element and all devices provide dual protection against overheating.

It has a built-in thermostat and regular power. Waterproof class passed IP24 for using in damp and wet areas.

Insulated plastic handle and whole Metal casing covered by powder against rustiness.

Heaters suitable for garages, workshops, building sites, etc.

- Stainless steel heating element
- Adjustable thermostat
- Overheat protection
- Waterproof class: IP24

HE03R

CHARACTERISTICS	UNIT	HE03R
AIR OUTPUT	m ³ /h	276
POWER	kW	3
VOLTAGE	V	220/240 - 50
HEATING SETTINGS	W	35/1500/3000
HEATING AREA	m ²	30
DIMENSIONS	Cm	24 x 24 x 29
WEIGHT	Kg	3,2



CARACTERÍSTICAS

Modelo portátil para facilitar su desplazamiento. Elemento calefactor de acero inoxidable y doble protección contra el sobrecalentamiento.

Equipado con termostato integrado y potencia regulable.

Clase de impermeabilidad IP24, para su uso en ambientes húmedos y mojados.

Asa aislada de plástico y estructura completamente metálica con revestimiento en polvo contra la oxidación. Calefactor apto para garajes, talleres, obras, etc.

- Elemento calefactor de acero inoxidable
- Termostato regulable
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Clase de impermeabilidad: IP24

HE03R

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	HE03R
CAUDAL DE AIRE	m³/h	276
POTENCIA	kW	3
TENSIÓN	V	220/240 - 50
AJUSTES DE CALEFACCIÓN	W	35/1500/3000
ÁREA DE CALEFACCIÓN	m²	30
DIMENSIONES	Cm	24 x 24 x 29
PESO	Kg	3,2



CARACTÉRISTIQUES

Modello portatile per un facile spostamento. Elemento riscaldante in acciaio inox e doppia protezione contro il surriscaldamento.

Dotato di termostato integrato e potenza regolabile.

Classe di impermeabilità IP24, per l'utilizzo in ambienti umidi e bagnati.

Maniglia isolata in plastica e struttura interamente in metallo con rivestimento a polvere contro la ruggine.

Riscaldatore adatto per garage, officine, cantieri, ecc.

- Elemento riscaldante in acciaio inox
- Termostato regolabile
- Protezione contro il surriscaldamento
- Classe di impermeabilità: IP24

HE03R

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	HE03R
DÉBIT D'AIR	m³/h	276
PUISSANCE	kW	3
TENSION	V	220/240 - 50
RÉGLAGES DE CHAUFFAGE	W	35/1500/3000
SURFACE DE CHAUFFAGE	m²	30
DIMENSIONS	Cm	24 x 24 x 29
POIDS	Kg	3,2



EIGENSCHAFTEN

Tragbares Modell für einen einfachen Transport. Heizelement aus Edelstahl und doppelter Überhitzungsschutz.

Ausgestattet mit integriertem Thermostat und einstellbarer Leistung.

Schutzart IP24, für den Einsatz in feuchten und nassen Umgebungen.

Isolierter Kunststoffgriff und vollständig aus Metall gefertigte Konstruktion mit rostbeständiger Pulverbeschichtung.

Heizgerät geeignet für Garagen, Werkstätten, Baustellen usw.

- Heizelement aus Edelstahl
- Einstellbarer Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Schutzart: IP24

HE03R

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	HE03R
LUFTDURCHSATZ	m³/h	276
LEISTUNG	kW	3
SPANNUNG	V	220/240 - 50
HEIZSTUFEN	W	35/1500/3000
HEIZFLÄCHE	m²	30
ABMESSUNGEN	Cm	24 x 24 x 29
GEWICHT	Kg	3,2