



CARATTERISTICHE

Modello portatile per un facile spostamento. Elemento riscaldante in acciaio inox e doppia protezione contro il surriscaldamento.

Dotato di termostato integrato e potenza regolabile.

Classe di impermeabilità IP24, per l'utilizzo in ambienti umidi e bagnati.

Maniglia isolata in plastica e struttura interamente in metallo con rivestimento a polvere contro la ruggine.

Riscaldatore adatto per garage, officine, cantieri, ecc.

- Elemento riscaldante in acciaio inox
- Termostato regolabile
- Protezione contro il surriscaldamento
- Classe di impermeabilità: IP24

HE09C

CARATTERISTICHE	UNITA'	HE09C
PORTATA D'ARIA	m³/h	1063
POTENZA	kW	9
TENSIONE	V	400/3 - 50
IMPOSTAZIONI DI RISCALDAMENTO	W	80/4500/9000
AREA DI RISCALDAMENTO	m²	80
DIMENSIONI	Cm	44 x 30 x 43
PESO	Kg	10,4



CHARACTERISTICS

Portable type for easy moving. stainless steel heating element and all devices provide dual protection against overheating. It has a built-in thermostat and regular power.

Waterproof class passed IP24 for using in damp and wet areas. Insulated plastic handle and whole Metal casing covered by powder against rustiness.

Heaters suitable for garages, workshops, building sites, etc.

- Stainless steel heating element
- Adjustable thermostat
- Overheat protection
- Waterproof class: IP24

HE09C

CHARACTERISTICS	UNIT	HE09C
AIR OUTPUT	m ³ /h	1063
POWER	kW	9
VOLTAGE	V	400/3 - 50
HEATING SETTINGS	W	80/4500/9000
HEATING AREA	m ²	80
DIMENSIONS	Cm	44 x 30 x 43
WEIGHT	Kg	10,4



CARACTERÍSTICAS

Modelo portátil para facilitar su desplazamiento. Elemento calefactor de acero inoxidable y doble protección contra el sobrecalentamiento.

Equipado con termostato integrado y potencia regulable.

Clase de impermeabilidad IP24, para su uso en ambientes húmedos y mojados.

Asa aislada de plástico y estructura completamente metálica con revestimiento en polvo contra la oxidación. Calefactor apto para garajes, talleres, obras, etc.

- Elemento calefactor de acero inoxidable
- Termostato regulable
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Clase de impermeabilidad: IP24

HE09C

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	HE09C
CAUDAL DE AIRE	m³/h	1063
POTENCIA	kW	9
TENSIÓN	V	400/3 - 50
AJUSTES DE CALEFACCIÓN	W	80/4500/9000
ÁREA DE CALEFACCIÓN	m²	80
DIMENSIONES	Cm	44 x 30 x 43
PESO	Kg	10,4



CARACTÉRISTIQUES

Modèle portable pour un déplacement facile. Élément chauffant en acier inoxydable et double protection contre la surchauffe.

Équipé d'un thermostat intégré et d'une puissance réglable.

Indice de protection IP24, pour une utilisation dans des environnements humides et mouillés.

Poignée isolante en plastique et structure entièrement métallique avec revêtement en poudre antirouille.

Appareil de chauffage adapté aux garages, ateliers, chantiers, etc.

- Élément chauffant en acier inoxydable
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Indice de protection : IP24

HE09C

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	HE09C
DÉBIT D'AIR	m³/h	1063
PUISSANCE	kW	9
TENSION	V	400/3 - 50
RÉGLAGES DE CHAUFFAGE	W	80/4500/9000
SURFACE DE CHAUFFAGE	m²	80
DIMENSIONS	Cm	44 x 30 x 43
POIDS	Kg	10,4



EIGENSCHAFTEN

Tragbares Modell für einen einfachen Transport. Heizelement aus Edelstahl und doppelter Überhitzungsschutz.

Ausgestattet mit integriertem Thermostat und einstellbarer Leistung.

Schutzart IP24, für den Einsatz in feuchten und nassen Umgebungen.

Isolierter Kunststoffgriff und vollständig aus Metall gefertigte Konstruktion mit rostbeständiger Pulverbeschichtung.

Heizgerät geeignet für Garagen, Werkstätten, Baustellen usw.

- Heizelement aus Edelstahl
- Einstellbarer Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Schutzart: IP24

HE09C

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	HE09C
LUFTDURCHSATZ	m³/h	1063
LEISTUNG	kW	9
SPANNUNG	V	400/3 - 50
HEIZSTUFEN	W	80/4500/9000
HEIZFLÄCHE	m²	80
ABMESSUNGEN	Cm	44 x 30 x 43
GEWICHT	Kg	10,4