



CARATTERISTICHE

Uscita dell'aria direzionata – Flusso d'aria più uniforme e maggiore volume d'aria per un'efficienza termica notevolmente migliorata.

Condotto dell'aria a flusso incrociato – Genera un potente flusso di aria calda, converte in modo efficiente l'energia termica e riscalda rapidamente l'intero ambiente.

Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.

Doppia maniglia – Facile da spostare.

Struttura in metallo robusto – Resistente e solida.

Elevato volume d'aria e flusso d'aria a lunga distanza.

Aspetto robusto – La struttura spessa e dall'aspetto rinforzato conferisce al prodotto un'immagine professionale e robusta.

Linee strutturali marcate – Gli spigoli netti e le linee ben definite enfatizzano robustezza e stabilità.

Griglia frontale protettiva – L'ampia griglia frontale aumenta la protezione del prodotto.

Aspetto professionale – A differenza di un tradizionale elettrodomestico, presenta un aspetto professionale e industriale.

- Elemento riscaldante in acciaio inox
- Termostato regolabile
- Protezione contro il surriscaldamento
- Classe di impermeabilità: IP24

HE09P

CARATTERISTICHE	UNITA'	HE09P
PORTATA D'ARIA	m ³ /h	1328
POTENZA	kW	9
TENSIONE	V	400
IMPOSTAZIONI DI RISCALDAMENTO	W	135/4500/9000
AREA DI RISCALDAMENTO	m ²	80
DIMENSIONI	Cm	32,4 x 42,2 x 43,5
PESO	Kg	11,3



CHARACTERISTICS

Guided Airflow Outlet, Smoother airflow and greater air volume for significantly enhanced thermal efficiency.

Cross-Flow Air Duct, Drives a powerful stream of warm air, efficiently converts thermal energy, rapidly warming the entire space.

Automatic Cut-Off When Tipped Over.

Double handle Effortless Mobility.

Heavy-Duty Metal Housing, Durable and sturdy
High air volume and Long-range airflow.

Heavy-Duty Appearance – The thick and reinforced-looking structure creates a professional, heavy-duty image.

Strong Structural Lines – The sharp edges and well-defined lines emphasize strength and stability.

Protective Front Grille – The large front grille enhances both product protection.

Professional-Grade Look – Rather than looking like a conventional household appliance, it has a professional and industrial-grade appearance.

- Stainless steel heating element
- Adjustable thermostat
- Overheat protection
- Waterproof class: IP24

HE09P

CHARACTERISTICS	UNIT	HE09P
AIR OUTPUT	m³/h	1328
POWER	kW	9
VOLTAGE	V	400
HEATING SETTINGS	W	135/4500/9000
HEATING AREA	m²	80
DIMENSIONS	Cm	32,4 x 42,2 x 43,5
WEIGHT	Kg	11,3



CARACTERÍSTICAS

Salida de aire dirigida – Flujo de aire más uniforme y mayor volumen de aire para una eficiencia térmica significativamente mejorada.

Conducto de aire de flujo cruzado – Genera un potente flujo de aire caliente, convierte eficientemente la energía térmica y calienta rápidamente todo el ambiente.

Apagado automático en caso de vuelco.

Doble asa – Fácil de desplazar.

Estructura metálica robusta – Resistente y sólida.

Gran volumen de aire y flujo de aire de largo alcance.

Aspecto robusto – La estructura gruesa y de aspecto reforzado confiere al producto una apariencia profesional y robusta.

Líneas estructurales marcadas – Los bordes definidos y las líneas bien delineadas resaltan la robustez y la estabilidad.

Rejilla frontal protectora – La amplia rejilla frontal aumenta la protección del producto.

Aspecto profesional – A diferencia de un electrodoméstico convencional, presenta un aspecto profesional e industrial.

- Elemento calefactor de acero inoxidable
- Termostato regulable
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Clase de impermeabilidad: IP24

HE09P

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	HE09P
CAUDAL DE AIRE	m³/h	1328
POTENCIA	kW	9
TENSIÓN	V	400
AJUSTES DE CALEFACCIÓN	W	135/4500/9000
ÁREA DE CALEFACCIÓN	m²	80
DIMENSIONES	Cm	32,4 x 42,2 x 43,5
PESO	Kg	11,3



CARACTÉRISTIQUES

Sortie d'air orientée – Flux d'air plus uniforme et volume d'air accru pour une efficacité thermique considérablement améliorée.

Conduit d'air à flux transversal – Génère un puissant flux d'air chaud, convertit efficacement l'énergie thermique et chauffe rapidement l'ensemble de l'espace.

Arrêt automatique en cas de basculement.

Double poignée – Facile à déplacer.

Structure robuste en métal – Résistante et solide.

Débit d'air élevé et flux d'air à longue portée.

Aspect robuste – La structure épaisse et renforcée confère au produit une apparence professionnelle et robuste.

Lignes structurelles marquées – Les arêtes nettes et les lignes bien définies soulignent la robustesse et la stabilité.

Grille frontale de protection – La grande grille frontale améliore la protection du produit.

Aspect professionnel – Contrairement à un appareil électroménager traditionnel, il présente un aspect professionnel et industriel.

- Élément chauffant en acier inoxydable
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe
- Indice de protection : IP24

HE09P

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	HE09P
DÉBIT D'AIR	m³/h	1328
PUISSANCE	kW	9
TENSION	V	400
RÉGLAGES DE CHAUFFAGE	W	135/4500/9000
SURFACE DE CHAUFFAGE	m²	80
DIMENSIONS	Cm	32,4 x 42,2 x 43,5
POIDS	Kg	11,3



EIGENSCHAFTEN

Gezielter Luftauslass – Gleichmäßigerer Luftstrom und größeres Luftvolumen für eine deutlich verbesserte thermische Effizienz.

Querstrom-Luftkanal – Erzeugt einen starken Warmluftstrom, wandelt Wärmeenergie effizient um und erwärmt den gesamten Raum schnell. Automatische Abschaltung bei Umkippen.

Doppelgriff – Einfach zu transportieren. Robuste Metallkonstruktion – Widerstandsfähig und stabil. Hohes Luftvolumen und große Luftstromreichweite.

Robustes Erscheinungsbild – Die massive und verstärkte Konstruktion verleiht dem Produkt ein professionelles und robustes Erscheinungsbild.

Markante Konstruktionslinien – Klare Kanten und deutlich definierte Linien unterstreichen Robustheit und Stabilität.

Schützendes Frontgitter – Das große Frontgitter erhöht den Schutz des Produkts.

Professionelles Erscheinungsbild – Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Haushaltsgerät verfügt es über ein professionelles und industrielles Design.

- Heizelement aus Edelstahl
- Einstellbarer Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Schutzart: IP24

HE09P

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	HE09P
LUFTDURCHSATZ	m³/h	1328
LEISTUNG	kW	9
SPANNUNG	V	400
HEIZSTUFEN	W	135/4500/9000
HEIZFLÄCHE	m²	80
ABMESSUNGEN	Cm	32,4 x 42,2 x 43,5
GEWICHT	Kg	11,3